

LEITZ PRIMES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Distance focale (mm)	18	21	25	29	35	40	50	65	75	100	135	180
Overture	T 1.8											T 2
Diamètre d'image, couverture	46.5 mm											
Distance minimum (ft)	1'10"	1'10"	1'10"	1'2"	1'6"	1'2"	1'7"	2'2"	2'6"	3'11"	3'11"	4'11"
Distance minimum (m)	0.55	0.55	0.55	0.35	0.45	0.35	0.47	0.65	0.75	1.2	1.2	1.5
Angle de champ horizontal "Full Frame" 36 x 24 mm	90.0°	81.2°	71.5°	63.7°	54.4°	48.5°	39.6	31.0°	27.0°	20.4°	15.2°	11.4°
Angle de champ horizontal "Super 35" 24.9 x 18.7 mm	69.3°	61.3°	52.9°	46.5°	39.1°	34.6°	28.0°	21.7°	18.8°	14.2°	10.5°	7.9°
Poids (lb)	7.1	6.1	6.2	5.9	6.3	6.0	6.0	6.1	6.2	6.1	6.4	6.8
Poids (kg)	3.2	2.76	2.8	2.67	2.87	2.71	2.7	2.78	2.83	2.77	2.89	3.1
Dimensions, longueur (in / mm)	7.9 / 201.5	7.2 / 183.7										7.9 / 201.5



Type de monture	PL, LPL avec Cooke/i
Diamètre lentille frontale	114 mm
Diamètre filtre frontal	M 112 x 1.5 mm à visser
Filtre arrière	À travers un porte bas
Alignement bague de mise au point et diaphragme	Pour toutes les focales
Course de la bague de mise au point	270° (excepté le 18 mm: 207°)
Rotation de l'iris	66° (excepté le 18 mm: 63°)
Gravure de la bague de mise au point	Bague réversible, passage facile de pied en mètre
Nombre de lames de l'iris	15
Forme de l'iris	Circulaire pour tous les diaphragmes