

NOUVEL OBJECTIF DANS LA LIGNE
CONTEMPORARY

Exclusivement pour les appareils hybrides
Compatible avec les appareils à capteur de taille réduite

CONTEMPORARY 16-300mm F3.5-6.7 DC OS

- Grand angle, super téléobjectif et macro photographie en un seul objectif
- Autofocus ultra-rapide et stabilisation de l'image pour des prises de vue sans difficulté et des résultats garantis
- Une qualité optique sans compromis qui redéfinit la norme en matière de performances de super-zoom



Montures disponibles : Monture L-Mount, monture Sony E, monture FUJIFILM X, monture Canon RF
Accessoires fournis : Pare-soleil LH706-03, Bouchon avant LCF-67 IV, Bouchon arrière LCR III, Housse

Disponibilité : Monture L-Mount, Sony E / Avril 2025
FUJIFILM X, Canon RF / Mai 2025

- * L'apparence et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
- * La marque L-Mount est une marque déposée de Leica Camera AG.
- * Ce produit est développé, fabriqué et vendu sur la base des spécifications de la monture E qui ont été divulguées par Sony Corporation dans le cadre de l'accord de licence avec Sony Corporation.
- * Ce produit est développé, fabriqué et vendu sous licence par Canon Inc.

Sigma présente le premier objectif pour appareil hybride au monde avec un zoom de rapport ~18,8x. Puissant et nomade, le 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary offre des résultats exceptionnels dans toutes les situations.

Le tout nouveau Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary propose un rapport de focales de 18,8x, le plus grand¹ au monde pour un objectif pour hybride au format APS-C. Couvrant toute la gamme du grand-angle au super-téléobjectif, cet objectif extrêmement polyvalent met à la portée de tous les sujets photographiques, des paysages aux portraits en passant par la faune et la flore et la photographie sportive.

Avec un rapport d'agrandissement maximal de 1:2, le 16-300 mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary assure des plans rapprochés et détaillés en toute simplicité. Son moteur HLA (High-response Linear Actuator) assure un autofocus exceptionnellement rapide, fluide et précis, idéal pour les sujets en mouvement rapide tels que les oiseaux et les avions. L'objectif assure une stabilisation de l'image de 6 valeurs au grand angle et de 4,5 valeurs² au téléobjectif, ce qui permet aux photographes d'obtenir des résultats nets, même à des distances focales plus longues et en basse lumière. Ce zoom tout-en-un ultra-polyvalent est le compagnon idéal des photographes créatifs qui souhaitent travailler dans un vaste panel de styles photographiques.

1. En tant qu'objectif interchangeable compatible avec mise au point automatique, exclusivement pour les appareils hybrides à partir de février 2025 par Sigma.

2. Basé sur les normes CIPA. (Mesuré à une longueur focale de 16 mm et 300 mm avec un appareil APS-C)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Grand angle, super teleobjectif et macro photographie en un seul objectif

Le premier zoom 18,8x au monde avec une focale grand angle de 16 mm

Le Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary est le premier objectif pour hybride au monde avec un rapport de focale de 18,8x. Équivalent à un 24-450 mm¹ en Plein Format, cet objectif nomade couvre tous les domaines, du grand angle pour les paysages et les intérieurs au super téléobjectif pour le sport, la faune et la flore et l'aviation.

1. Environ 25,6-480 mm pour la version Canon RF.

Rapport de reproduction maximal de 1:2 à 70 mm pour des photos rapprochées saisissantes

Avec un rapport de reproduction maximal de 1:2 à 70 mm, le Sigma 16-300 mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary offre d'excellentes performances en gros plan, parfaites pour capturer des fleurs, des insectes et d'autres petits sujets dans les moindres détails. Avec un rapport de reproduction maximal de 1:3 au grand angle et de 1:4 au téléobjectif, les photographes ont accès à une vaste gamme d'expressions créatives.

Petit, léger et transportable

Malgré son impressionnante plage de focales de 16 à 300 mm, le Sigma 16-300 mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary se distingue par sa grande portabilité, puisqu'il ne mesure que 73,8 mm de diamètre pour 121,4 mm de longueur et ne pèse que 615 g¹. Ce résultat est obtenu grâce à une conception mécanique et optique perfectionnée, comprenant un élément en verre à indice de réfraction élevé avec une variation significative de l'épaisseur et une lentille asphérique.

1. Les valeurs indiquées sont celles de la version L-Mount.

Autofocus ultra-rapide et stabilisation de l'image pour des prises de vue sans difficulté et des résultats garantis

Vitesse et précision accrues de l'autofocus grâce au moteur autofocus HLA

Pour aider les photographes à capturer les moments les plus furtifs, le Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary utilise un moteur HLA (High-response Linear Actuator) pour assurer une mise au point automatique à grande vitesse avec une excellente précision d'entraînement.

Stabilisation optique exceptionnelle grâce à l'algorithme OS2

Inspiré de la même technologie que les super téléobjectifs Sigma utilisés par les photographes professionnels de la faune et du sport, le Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary est doté d'une stabilisation optique de 6 valeurs au grand angle et de 4,5 valeurs au téléobjectif¹. Le dernier algorithme de stabilisation optique OS2 assure une stabilisation d'image optimale pour atténuer les effets du bougé de l'appareil, aidant les photographes à obtenir des résultats nets sans avoir besoin d'un trépied, même en cas de faible luminosité et à pleine amplitude de zoom.

1. Mesuré à l'aide d'un appareil APS-C aux focales de 16 mm et 300 mm, conformément aux normes CIPA.

Équipé d'un curseur de verrouillage de la bague de zoom en position grand angle

Le Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary dispose d'un curseur de verrouillage de la bague de zoom qui peut être enclenché en position grand angle pour empêcher le déploiement de l'objectif.

Structure résistante à la poussière et aux éclaboussures¹ et revêtement hydrofuge

Conçu pour assister les photographes dans tous les environnements, le Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary est doté d'une structure résistante à la poussière et aux éclaboussures pour une utilisation dans des conditions difficiles. De plus, la lentille frontale est dotée d'un revêtement hydrofuge et oléofuge qui permet de préserver l'objectif des salissures.

1. La structure est conçue pour résister à la poussière et aux éclaboussures, mais n'est pas étanche. Veuillez à ne pas mettre l'objectif en contact avec une grande quantité d'eau. L'eau à l'intérieur de l'objectif peut causer des dommages importants et même rendre l'objectif irréparable

Une qualité optique sans compromis qui redéfinit la norme en matière de performances des super-zooms

Qualité d'image élevée et constante sur toute la plage de focales

Grâce à sa conception optique avancée avec 1 lentille FLD, 4 lentilles SLD et 4 lentilles asphériques, l'objectif présente une excellente correction des aberrations et fournit des résultats nets sur toute la plage de focales et de mise au point.

Conçue pour minimiser le flare et les lumières incidentes

En mesurant l'incidence de la lumière dans toutes les conditions et en utilisant une technologie de simulation de dernière génération, le Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary garantit une résistance supérieure au flare et lumières incidentes, permettant aux photographes de capturer des images nettes et claires même dans les conditions d'éclairage les plus difficiles - comme un objectif tout-en-un devrait le faire.

Focus breathing* supprimé pour un cadrage cohérent

Le Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary est conçu pour supprimer efficacement le focus breathing*, ce qui en fait un choix parfait pour les cinéastes et les photographes travaillant avec des techniques de prises de vue multiples telles que le focus stacking. Sur toute la plage de focales, les changements d'angle de vue sont réduits au minimum lors des changements de mise au point.

* changement de cadrage lors du changement de la mise au point

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Moteur HLA (High-response Linear Actuator)
- Algorithme de stabilisation optique OS2
- Revêtement hydrofuge et oléofuge
- Curseur de verrouillage de la bague de zoom
- Structure résistante à la poussière et aux éclaboussures
- Eligible au Service de changement de monture
- Compatible avec la permutation entre réglage linéaire et non linéaire de la bague de mise au point (Monture L-Mount uniquement)¹
- Compatible avec la station d'accueil SIGMA USB DOCK UD-11 (vendu séparément / pour L-Mount uniquement)
- Contrôle individuel de chaque objectif avec le banc de mesure FTM SIGMA.

1. Seuls les appareils compatibles avec le système sont autorisés à l'utiliser.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES (DONNÉES POUR LA MONTURE L-MOUNT)

Formule optique : 20 éléments , 14 groupes (1 lentille FLD, 4 lentilles SLD, 4 lentilles asphériques)
Angle de champs : 83.2-5.4°
Diaphragm : 9 lames (diaphragme circulaire)
Ouverture minimum : F22-45
Distance minimale de mise au point : 17cm(Grand angle) - 105cm(Télé)
Rapport de reproduction maximal : 1:2 à f=70mm
Filtre : 67mm
Dimensions : 73.8mm x 121.4mm.
Poids : 615g.

CODE PRODUIT

Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary

L-Mount	0085126 887698
Sony E	0085126 887650
FUJIFILM X	0085126 887759
Canon RF	0085126 887728

Accessoires (fournis)

Pare soleil LH706-03	0085126 941789
Bouchon avant LCF-67 IV	0085126 941550
Bouchon arrière LCR III (L-Mount)	0085126 941628
Bouchon arrière LCR III (Sony E-mount)	0085126 941635
Bouchon arrière LCR III (FUJIFILM X Mount)	0085126 941642
Bouchon arrière LCR III (Canon RF Mount)	0085126 941666

Accessoires (en option)

USB Dock UD-11 (L-Mount)	0085126 878696
Filtre WR Ceramic Protector 67mm	0085126 931803
Filtre WR Protector 67mm	0085126 930943
Filtre Protector 67mm	0085126 931070
Filtre WR UV Filter 67mm	0085126 930684
Filtre WR Circular PL Filter 67mm	0085126 930813

Contact

Pour plus d'information, veuillez contacter l'importateur de SIGMA le plus proche:
<https://www.sigma-global.com/en/world-network/>

Information

Sigma Corporation : <https://www.sigma-global.com/>

Information produit :

https://www.sigma-global.com/en/lenses/c025_16_300_35_67/