

LEITZ PRIME



Ernst Leitz Wetzlar GmbH
Am Leitz-Park 2 | 35578 Wetzlar | Allemagne
www.leitz-cine.com | cc@leitz-cine.com

Toutes les informations sont susceptibles de modification éventuelle



LEITZ PRIME

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Distance focale (mm)	18	21	25	29	35	40	50	65	75	100	135	180
Overture	T1.8											T2
Diamètre d'image, couverture	46.5 mm											
Distance minimum (ft)	1'2"	1'10"	1'10"	1'2"	1'6"	1'2"	1'7"	2'2"	2'6"	3'11"	3'11"	4'11"
Distance minimum (m)	0.35	0.55	0.55	0.35	0.45	0.35	0.47	0.65	0.75	1.2	1.2	1.5
Angle de champ horizontal "Full Frame" 36 mm x 24 mm	90.0°	81.2°	71.5°	63.7°	54.4°	48.5°	39.6	31.0°	27.0°	20.4°	15.2°	11.4°
Angle de champ horizontal "Super 35" 24.9 mm x 18.7 mm	69.3°	61.3°	52.9°	46.5°	39.1°	34.6°	28.0°	21.7°	18.8°	14.2°	10.5°	7.9°
Poids (lb)	7.1	6.1	6.2	5.9	6.3	6.0	6.0	6.1	6.2	6.1	6.4	6.8
Poids (kg)	3.2	2.76	2.8	2.67	2.87	2.71	2.7	2.78	2.83	2.77	2.89	3.1
Dimensions, longueur (in/mm)	7.9" / 201.5	7.2" / 183.7										7.9" / 201.5



Type de monture	PL, LPL avec Cooke/i
Diamètre lentille frontale	114 mm
Diamètre filtre frontal Filtre arrière	M 112 mm x 1.5 mm à visser À travers un porte bas
Alignement bague de mise au point et diaphragme	Pour toutes les focales
Course de la bague de mise au point Rotation de l'iris	270° (excepté le 18 mm: 207°) 66° (excepté le 18 mm: 63°)
Gravure de la bague de mise au point	Bague réversible, passage facile de pied en mètre
Nombre de lames de l'iris Forme de l'iris	15 Lames Circulaire pour tous les diaphragmes
Contretypage des couleurs	Assorti aux LEITZ PRIME objectifs