Gaffers Control

DMX512 | CRMX by LumenRadio | 70 W/h

DESCRIPTION AND FUNCTIONS

- Console DMX <tout en un> en valise stormcase
- ecran tactile capacitive 7" 800x480 pixels
- transmetteur CRMX LumenRadio™ intégré
- Batterie Lithium-ion intégrée 70 W/h
- 14 appareils addressables /512 addresses DMX
- Bibliothèque DMX intégrée
  Inclus: Arri, BB&S, Creamsource, Cineo, DMG, Astera, Quasar science, Carpetlight, Litegear, Kino Flo, Litepanels, Dedolight, Alladin, Exalux and more….
- Mise à jour de la bibliothèque DMX par USB
- Réglage du master programmable via potentiomètre linéaire
- Réglage des paramètres via écran tactile ou molettes
- Sorties DMX sur XLR 5Pin
- Durée de fonctionnement sur batterie: +/- 10 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Consommation électrique 15 W
- Tension d'alimentation: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Type de batterie: Li-ion 70 W/h
- Durée d'une charge complète 5h
- Portée: jusqu'à 120 m en champ libre en function des récepteurs
- Interface radio: 2.4G hz (2,402-2,480 Ghz)
- Dimensions: 300 x 249 x 119 mm
- Poids: 2,725 g

COMPATIBILITY

- CRMX compatible par Lumen Radio™
  CRMX récepteur intégré:
  -Arri S360 - Kino Flo – Litepanels gemini - DMG lumiere MIX
  -Cineo – Litegear – Alladin - Creamsource Sky
  -Carpetlight - Astera

LCA Lights Camera Action **France**

Appelez-nous dès maintenant au **+33 (0)6 33 31 22 28 ou +33 (0)6 61 23 49 10** ou envoyez-nous un courriel avec votre demande à **info@lcafr.com** ou visitez notre site Web pour plus d'informations sur les produits et services disponibles auprès de LCA à **www.lcafr.com**