

NANLUX - Projecteur LED EVOKE 1200 Avec Lentille Fresnel Et Flightcase

L'Evoked 1200 fournit des niveaux étonnants d'éclairage sans scintillement à 5600°K comparables à ceux d'un PAR de 1,8 kW ou d'un Fresnel HMI de 2,5 kW.



Modèle Evoke 1200 FL-KIT

Fabriquant [Nanlux](#)

En savoir plus

Fiche technique

Accessoires

Contenu du package :

- Evoke 1200x1
- Étrierx1
- Alimentation électriquex1
- Réflecteurx1
- Câble de connexion 5m(16.4ft)x1
- Câble d'alimentation 4.5m (15ft)x1
- Clé USBx1
- Manuel de l'utilisateurx1
- Guide de référence DMXx1
- Carte de remerciement x1
- **Lentille Fresnel x1**
- **Flightcase x1**



L'Evoke 1200 offre des niveaux étonnants d'éclairage sans scintillement à 5600K comparables à ceux d'un PAR de 1,8 kW ou d'un Fresnel HMI de 2,5 kW.

La construction robuste, la conception pratique et la norme IP54 font de l'Evoke un produit idéal pour une utilisation dans presque toutes les conditions. Prise en charge du contrôle filaire et sans fil via Nanlink APP, DMX/RDM, Bluetooth et Lumenradio Timo 2.

L'interface utilisateur très précise, par incrément de 0,1 %, permet d'obtenir une exactitude parfaite de la sortie et de l'intensité.

L'Evoke 1200 est compatible avec une sélection d'outils de mise en forme de l'éclairage, d'accessoires et de modificateurs. La grande ouverture et les fixations



robustes de la monture NLM200 permettent à l'utilisateur de passer rapidement d'une optique à l'autre pour sculpter, façonner et modifier la sortie sans aucun compromis sur la qualité, la couleur ou l'intensité du faisceau.

Spécifications :

- Puissance : 1200W
- Tension/courant d'entrée : DC48V/25A Max AC100-240V 50-60Hz
- Angle du faisceau : 120
- Type de LED : W
- CCT : 5600K
- CRI : 96
- TLCI : 97
- Gradation : 0-100%
- Dimension: 330×241×210mm/13×9.49×8.27"
- Poids : 6.94kg/15.3lb (uniquement le luminaire)
- Étanchéité : IP54
- Contrôle : Bluetooth, 2.4G, DMX, RDM, LumenRadio

